

S Serisi (Indoor)

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA | S-500

Soğutma Kapasitesi	Cooling Capacity	450 W
Soğutucu Gaz Tipi	Type Of Refrigerant	R 134a
Soğutucu Gaz Miktarı	Amount Of Refrigerant	290 gr
Fabrika Termostat Değeri	Default Thermostat Set	34 °C
Difransiyel	Hysteresis	4 °C
Dış Ünite Fan Debisi	External Circuit	540 m³/h
İç Ünite Fan Debisi	Internal Circuit	290 m³/h
Enerji Frekansı	Rated Frequency	50/60 Hz
Standart Güç	Standard Power Supply	198 V...252 V
Çekilen Güç	Power Absorbed	312 W
Çalışma Akımı	Running Current	1.6 A
Başlangıç Akımı	Starting Current	5.2 A
Ağırlık	Weight	19 kg
Ölçüler	Dimensions	530 X 320 X 200
Metal Aksam Cinsi	Corrosion Protection	Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Montaj Şekli	Orientation	Wall Mount
Koruma Sınıfı	System of Protection	IP 54
Çalışma Aralığı	Ambient Air Temp.	0 °C 55 °C
Kompresör	Compressor	Danfoss-Secop
Fanlar	Fans	EbmPapst

| S-1000

1000 W
R 134a
380 gr
34 °C
4 °C
540 m³/h
540 m³/h
50/60 Hz
198 V...252 V
530 W
2.4 A
16.2 A
30 kg
750 X 350 X 225
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 54
0 °C 55 °C
Embraco
EbmPapst

| S-2000

1700 W
R 134a
520 gr
34 °C
4 °C
945 m³/h
945 m³/h
50/60 Hz
198 V...252 V
640 W
2.9 A
17.2 A
40 kg
950 X 400 X 250
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 54
0 °C 55 °C
Danfoss-Secop
EbmPapst

| S-3000

2700 W
R 134a
620 gr
34 °C
4 °C
1175 m³/h
945 m³/h
50/60 Hz
198 V...252 V
1200 W
6.5 A
21.2 A
45 kg
950 X 400 X 275
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 54
0 °C 55 °C
Danfoss-Secop
EbmPapst

| S-4000

3700 W
R 134a
1050 gr
34 °C
4 °C
1425 m³/h
1175 m³/h
50/60 Hz
380 V - 415 V.
1870 W
3.2 A
23.1 A
57 kg
1050 X 450 X 285
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 54
0 °C 55 °C
Embraco
EbmPapst

| S-6000

5700 W
R 134a
1900 gr
34 °C
4 °C
3600 m³/h
1425 m³/h
50/60 Hz
380 V - 415 V.
W
4.2 A
25.1 A
96 kg
1200X480X405
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 54
0 °C 55 °C
Tecumseh
EbmPapst

O Serisi (Outdoor)

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

Soğutma Kapasitesi (L35 / L35)	Cooling Capacity (L35 / L35)	450 W
Soğutucu Gaz Tipi	Type Of Refrigerant	R 134a
Soğutucu Gaz Miktarı	Amount Of Refrigerant	290 gr
Fabrika Termostat Ayar Değeri	Default Thermostat Setting	34 °C
Difransiyel	Hysteresis	4 °C
Dış Ünite Fan Debisi	External circuit	540 m³/h
İç Ünite Fan Debisi	Internal circuit	290 m³/h
Enerji Frekansı	Rated frequency	50/60 Hz
Standart Güç	Standard power supply	198 V...252 V
Çekilen Güç	Power absorbed L35 L35	312 W
Çalışma Akımı	Running current	1.6 A
Başlangıç Akımı	Starting current	5.2 A
Ağırlık	Weight	19 kg
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	Height x Width x Depth mm	650 X 320 X 185
Metal Aksam Cinsi	Corrosion protection (cover)	Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Montaj Şekli	Orientation	Wall Mount
Koruma Sınıfı	System of protection	IP 65
Çalışma Aralığı	Ambient air temperature	0°C +55 °C
Kompresör	Compressor	Danfoss-Secop
Fanlar	Fans	EbmPapst

| O-500

1000 W
R 134a
400 gr
34 °C
4 °C
540 m³/h
540 m³/h
50/60 Hz
198 V...252 V
530 W
2.4 A
16.2 A
35 kg
750 X 350 X 200
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 65
0°C +55 °C
Embraco
EbmPapst

| O-1000

1700 W
R 134a
520 gr
34 °C
4 °C
945 m³/h
945 m³/h
50/60 Hz
198 V...252 V
640 W
2.9 A
17.2 A
40 kg
950 X 400 X 237
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 65
0°C +55 °C
Danfoss-Secop
EbmPapst

| O-2000

2700 W
R 134a
620 gr
34 °C
4 °C
1175 m³/h
945 m³/h
50/60 Hz
198 V...252 V
1200 W
6.5 A
21.2 A
45 kg
950 X 400 X 258
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 65
0°C +55 °C
Danfoss-Secop
EbmPapst

| O-3000

3700 W
R 134a
1150 gr
34 °C
4 °C
1450 m³/h
1200 m³/h
50/60 Hz
380 V
1870 W
4.2 A
25.1 A
57 kg
1050 X 450 X 265
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 65
0°C +55 °C
Embraco
EbmPapst

| O-4000

5700 W
R 134a
1900 gr
34 °C
4 °C
3600 m³/h
1200 m³/h
50/60 Hz
380 V
1870 W
4.2 A
25.1 A
96 kg
1200X480X405
Paslanmaz Çelik ya da Elektrostatik Boyalı Galvaniz / Stainless Steel or Galvanized with Electrostatic Painted
Wall Mount
IP 65
0°C +55 °C
Tecumseh
EbmPapst